
BAYRAKTAR

1 TON 4 HAREKETLİ MONORAY 220 V ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ (PRO)



1 TON 4 HAREKETLİ MONORAY 220 V ZİNCİRLİ VİNÇ ÖLÇÜLERİ				
H	A	B	D	E
650	520	260	300	176



Kapasite	1 Ton
Test Yükü	1.25 Ton (%25 Tolerans)
Kaldırma Yüksekliği	6 Metre (100 metreye kadar uzatılabilir)
Kaldırma Hızı	6.8 Mt/Dk
Yürüyüş Motor Hızı	11 Mt/Dk
Donanım Sayısı	1/1
Zincir Çapı	7.1 mm G80
Kanca	Dövme Çelik, 360 Derece Döner Rulmanlı, Emniyet Mandallı
Kaldırma Motor Gücü	1.5 kW, 220V, 50/60 Hz
Yürütme Motor Gücü	0.4 kW, 220V, 50/60 Hz
Motor Tipi	Konik Motor, Manyetik Frenli
Pano	Faz Sıralama Kontaktörü, Faz Koruma Rölesi, 380/24V Beslemeli Kontaktör
Kumanda Kablosu	5 Mt Çelik Telli 6x2.5 / 24V Start-Stop Buton Enerjisi
Limit Switch	Aşağı ve Yukarı
Ağırlık	95 Kg
Çalışma Sınıfı	M3
İzolasyon	IP 54